




DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	413843
Produktbezeichnung	1E/PW05 QM
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	1
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	matt
Härte (Shore A)	88

Laufseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,1
Gewicht (kg/qm)	1,1
Dauer-Temperatur (°C)	- 30 / + 100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 30 / + 110
Reibwert zu Stahl	0,25

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	4
Bruchfestigkeit (N/mm)	50

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	4
mit Gegenbiegung Ø (mm)	8

Max. Produktionsbreite (mm)	3000
-----------------------------	------

Datenstand	08.10.2018
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein
Laufruhiges Gewebe	N/A

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein
Kurvenband	Nein

Sonstiges

querstabil, abriebfest, antistatisch, geeignet für kleinen Riemenscheibendurchmesser

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Verpackung, Prozessband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Stau-/Sammelband, Abkühlungssektorband, Zuführ-/Aufnahmeband, Verpackungsband, Transferband, Wägeband

Produktbeispiele

Gebackene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience food, Tiefkühlkost, Teigwaren (Pasta), Gebäck, Pizza, Lebensmittelverpackung, Fertiggerichte