



Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts

Profil Section XPB/5VX

Profil Section XPC

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung USA Standard (Zoll inch)	EUR Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	EUR Stück each
BM BQ = 10 Stück pieces			BM BQ = 10 Stück pieces	
1250		auf Anfrage on request	2000	auf Anfrage on request
1320			2120	
1400			2240	
1450			BM BQ = 5 Stück pieces	
1500			2360	auf Anfrage on request
1600			2500	
1650			2650	
1700			2800	
1750			3000	
1800			3150	
1850			3350	
1900	5VX 750		3550	
2000			3750	
2020*	5VX 800		4000	
2040			4250	
2120			4500	
2150*	5VX 850		4750	
2240			5000	
2280*	5VX 900			
2360				
2400*	5VX 950			
2500				
2650				
2680*	5VX 1060			
2800				
2840*	5VX 1120			
3000				
3150				
3350	5VX 1320			
3550	5VX 1400			
3750				
4000				
4250				
4500				
4750				
5000				

Gewicht Belt weight: ≈ 0,340 kg/m

Gewicht Belt weight: ≈ 0,183 kg/m

XPB/5VX = austauschbare Abmessungen *compatible dimensions*

(nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar)

Belts made as the SPZ or SPB equivalents of 3V or 5V should not be combined into sets with belts made as 3V or 5V to RMA/MPTA)

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

*XPZ und and XPC-Längen *Lengths* = Anfertigungsware *Non stock items*.

*XPB und and XPC-Längen 3750 bis to 5000 mm
kein maximum *no maximum*

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*