



DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	40341
Produktbezeichnung	Supergrip SE
Kategorie	UNITRANS
Produktgruppe	PVC - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	4,0
Oberfläche	Supergrip
Härte (Shore A)	55

Laufseite

Beschichtungsmaterial	LFR Gewebe
Farbe	grau
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	5,5
Gewicht (kg/qm)	4,2
Dauer-Temperatur (°C)	- 10 / + 80
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 15 / + 100
Reibwert zu Stahl	0,20

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	15
Bruchfestigkeit (N/mm)	160

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	45
mit Gegenbiegung Ø (mm)	70

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	01.03.2015
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	Nein/no
Schwer entflammbar	✓
Laufruhiges Gewebe	✓

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

geräuscharmes Gewebe, schwer entflammbar nach ISO 340

Anwendungsgebiete

Logistik, innerbetrieblicher Transport, Flughafen, Postzentren, Paketzentren, Material Handling, Prozessband, Weichensystem, Band für Abwärtstransport, Steigband, Schrägförderer

Produktbeispiele

Kartonagen, Pakete, Gepäck, Kisten