



DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	413193
Produktbezeichnung	1E/PG03 M
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	1
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	grün
Stärke (mm)	0,3
Oberfläche	matt
Härte (Shore A)	92

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	0,8
Gewicht (kg/qm)	0,8
Dauer-Temperatur (°C)	-30 / +100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	-35 / +110
Reibwert zu Stahl	0,21

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	5
Bruchfestigkeit (N/mm)	60

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	4
mit Gegenbiegung Ø (mm)	8

Max. Produktionsbreite (mm)	3000
-----------------------------	------

Datenstand	01.10.2018
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	bedingt
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

abriebfest, messerkantentauglich, geeignet für kleinen Riemenscheibendurchmesser

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Stau-/Sammelband, Abkühlungssektorband, Zuführ-/Aufnahmeband, Verpackungsband, Transferband, Wägeband

Produktbeispiele

Gebackene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience food, Tiefkühlkost, Teigwaren (Pasta), Gebäck, Pizza, Lebensmittelverpackung, Fertiggerichte