



DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	412383
Produktbezeichnung	1E/SW03
Kategorie	RAPID
Produktgruppe	Silikon - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	1
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	Silikon
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,3
Oberfläche	glatt, hoch adhäsiv
Härte (Shore A)	30

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,0
Gewicht (kg/qm)	1,0
Dauer-Temperatur (°C)	- 20 / + 100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,15

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	3
Bruchfestigkeit (N/mm)	80

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	8
mit Gegenbiegung Ø (mm)	15

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	01.01.2016
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	nein
Laufruhiges Gewebe	nein

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	nein
Kurvenband	nein

Sonstiges

sehr hoch adhäsiv, hitzebeständig, Klebstoff abweisend, nicht haftend, kein Kleb-Schlupf Effekt

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Verpackungsband, Transferband, Steigband, Wägebänder, Backöfen

Produktbeispiele

Schokolade/Süßwaren, Hygiene, Lebensmittelverpackung, Fleisch-, Kartoffel- und Fischverarbeitende Industrie