



Artikel-Nummer	40600
Produktbezeichnung	2EC/V00
Kategorie	RAPID
Produktgruppe	Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyester/Baumwolle
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querflexibel

Tragseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe
Härte (Shore A)	

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,6
Gewicht (kg/qm)	1,7
Dauer-Temperatur (°C)	- 10 / + 90
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 10 / + 110
Reibwert zu Stahl	0,25

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	15
mit Gegenbiegung Ø (mm)	20

Max. Produktionsbreite (mm)	2020
-----------------------------	------

Datenstand	23.06.2021
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	Nein/no
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	---
Laufruhiges Gewebe	✓

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	✓
Kurvenband	✓

Sonstiges

Produktschonende Oberfläche, Mischgewebe

Anwendungsgebiete

Druck und Papier, Lebensmittelindustrie, Reifenindustrie, Verpackung, Prozessband

Produktbeispiele

Backwaren, Teig, Papier, Kartonagen, Reifen