



# DATENBLATT TRANSPORTBAND



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>410999</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2E/PES30 SW</b>
Kategorie	<b>RAPID</b>
Produktgruppe	PES - Transportband

## AUFBAU

### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

### Tragseite

Beschichtungsmaterial	PES30
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	1,5
Oberfläche	Vlies
Härte (Shore A)	70

### Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe

## TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	3,3
Gewicht (kg/qm)	3,2
Dauer-Temperatur (°C)	- 10 / + 100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,18

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	11
Bruchfestigkeit (N/mm)	

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	30
mit Gegenbiegung Ø (mm)	60

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	28.12.2017
------------	------------

## EIGENSCHAFTEN

### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	n.g
Öl- und fettbeständig	bedingt
Schwer entflammbar	---
Laufruhiges Gewebe	✓

### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	---
Kurvenband	Nein/no

### Sonstiges

Produktschonende Oberfläche, schnittfest

### Anwendungsgebiete

Textil, Lederindustrie, Lasercutter, Textilindustrie, Holzindustrie, Kartonindustrie, Verpackung, Schneidetische

### Produktbeispiele

Textilien, Stoffe, Leder, Kartonagen, Lamine