



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>414011</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2E/PS00</b>
Kategorie	<b>STABILOFLEX</b>
Produktgruppe	PVC - Transportband

## AUFBAU

### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

### Tragseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.
Härte (Shore A)	

### Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

## TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,4
Gewicht (kg/qm)	1,5
Dauer-Temperatur (°C)	-10 / +70
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,15

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	40
mit Gegenbiegung Ø (mm)	60

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	01.01.2016
------------	------------

## EIGENSCHAFTEN

### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	n.g.
Öl- und fettbeständig	Nein/no
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

### Sonstiges

geeignet für kleinen Riemenscheibendurchmesser, niedriger Reibwert

### Anwendungsgebiete

Logistikindustrie, Verpackung, Maschinenbau, Sport und Fitness

### Produktbeispiele

Kommissionieranlagen, Laufergometer