



# DATENBLATT TRANSPORTBAND



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>413938</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2E/SW00 HT</b>
Kategorie	<b>RAPID</b>
Produktgruppe	Silikon - Transportband

## AUFBAU

### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

### Tragseite

Beschichtungsmaterial	Silikon
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe impräg.
Härte (Shore A)	

### Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe impräg.

## TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,3
Gewicht (kg/qm)	1,2
Dauer-Temperatur (°C)	- 40 / + 180
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,15

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	4
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	40
mit Gegenbiegung Ø (mm)	40

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	01.01.2016
------------	------------

## EIGENSCHAFTEN

### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	n.g.
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	✓

### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

### Sonstiges

hitzebeständig

### Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Verpackungsband, Transferband, Backöfen, Trockentunnel, Wägebänder

### Produktbeispiele

Backwaren (Biscuits/Kekse), Süßwaren, Schokolade/Süßwaren, Tiefkühlkost, Hygiene, Geflügel, Lebensmittelverpackung, Fertiggerichte, Fleisch