



Artikel-Nummer	40604
Produktbezeichnung	2E/SW02
Kategorie	RAPID
Produktgruppe	Silikon - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	Silikon
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,2
Oberfläche	glatt, hoch adhäsiv
Härte (Shore A)	30

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,5
Gewicht (kg/qm)	1,5
Dauer-Temperatur (°C)	- 20 / + 90
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,20

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	30
mit Gegenbiegung Ø (mm)	40

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	30.12.2018
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	---

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	n.g.
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	---
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

sehr hoch adhäsiv, hitzebeständig, Klebstoff abweisend, nicht haftend, kein Kleb-Schlupf Effekt

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Verpackungsband, Transferband, Steigband, Wägeband

Produktbeispiele

Backwaren (Biscuits/Kekse), Süßwaren, Schokolade/Süßwaren, Tiefkühlkost, Hygiene, Geflügel, Lebensmittelverpackung, Fertiggerichte, Fleisch