



# DATENBLATT TRANSPORTBAND



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>40313</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2E/VB05</b>
Kategorie	<b>UNITRANS</b>
Produktgruppe	PVC - Transportband

## AUFBAU

### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

### Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	petrol
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	74

### Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe

## TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	2,0
Gewicht (kg/qm)	2,3
Dauer-Temperatur (°C)	-10 / + 70
Kurzzeit-Temperatur (°C)	-15 / + 100
Reibwert zu Stahl	0,28

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	30
mit Gegenbiegung Ø (mm)	50

Max. Produktionsbreite (mm)	3000
-----------------------------	------

Datenstand	30.12.2018
------------	------------

## EIGENSCHAFTEN

### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	Nein/no
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

### Sonstiges

gute Abriebfestigkeit, adhäsiv

### Anwendungsgebiete

Universalband, Textilindustrie, Holzverarbeitung, Automobilindustrie, Materials Handling, innerbetrieblicher Transport, Verpackung, Prozessband, Horizontaltransport, Stoffabwickler

### Produktbeispiele

Kunststoff, Pakete, Kisten, Wäsche, Textilstoffe, Metall