



Artikel-Nummer	40445
Produktbezeichnung	2E/VPS00 ES
Kategorie	UNITRANS
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.
Härte (Shore A)	

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	3,2
Gewicht (kg/qm)	3,2
Dauer-Temperatur (°C)	- 10 / + 90
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 15 / + 110
Reibwert zu Stahl	0,17 - 0,23

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	22
Bruchfestigkeit (N/mm)	400

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	80
mit Gegenbiegung Ø (mm)	100

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	28.10.2009
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	---

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

hoch abrieb- und schnittfest, extrem widerstandsfähiges Gewebe

Anwendungsgebiete

Metallverarbeitung, Stanzband, Recycling, Abfallwirtschaft, Automobilindustrie, Holzindustrie

Produktbeispiele

Blech, Metalle, Stahl, Stanzteile, Kunststoff, scharfkantige Produkte, Abfälle, Holz, Paletten