DATENBLATT TRANSPORTBAND

Artikel-Nummer	**40347**
Produktbezeichnung	**2E/VSW00 ES**
Kategorie	**UNITRANS**
Produktgruppe	PVC - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.
Härte (Shore A)	

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	4,0
Gewicht (kg/qm)	4,2
Dauer-Temperatur (°C)	- 5 / + 80
Kurzeit-Temperatur (°C)	- 15 / + 100
Reibwert zu Stahl	0,17 - 0,23
Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	22
Bruchfestigkeit (N/mm)	400
Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	60
mit Gegenbiegung Ø (mm)	100
Max. Produktionsbreite (mm)	2000
Datenstand	28.03.2019

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	√
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	√
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	keine Angabe

Geeignet für

Gleitunterlage	√
Tragrollen	√
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

hoch abrieb- und schnittfest, extrem widerstandsfähiges Gewebe

Anwendungsgebiete

Metallverarbeitung, Stanzband, Recycling, Abfallwirtschaft, Automobilindustrie, Holzindustrie

Produktbeispiele

Blech, Metalle, Stahl, Stanzteile, Kunststoff, scharfkantige Produkte, Abfälle, Holz, Paletten

KEIPER GmbH Co. KG Antriebs- und Transporttechnik · Röntgenstraße 14 · D-70736 Fellbach
Fon +49 (0)711 587790 · Fax +49 (0)711 589133 · info@keiperband.de · www.keiperband.de