



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>40601</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2E/VW05 Filz</b>
Kategorie	<b>RAPID</b>
Produktgruppe	PVC - Transportband

## AUFBAU

### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	bedingt querstabil

### Tragseite

Beschichtungsmaterial	Filz
Farbe	weiss
Stärke (mm)	1,0
Oberfläche	Filz
Härte (Shore A)	50

### Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	weiss
Stärke (mm)	
Oberfläche	Gewebe

## TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	3,4
Gewicht (kg/qm)	2,5
Dauer-Temperatur (°C)	- 20 / + 70
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 25 / + 80
Reibwert zu Stahl	0,15 - 0,35

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	4
Bruchfestigkeit (N/mm)	85

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	30
mit Gegenbiegung Ø (mm)	50

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	30.06.2010
------------	------------

## EIGENSCHAFTEN

### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	---
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	✓
Kurvenband	Nein/no

### Sonstiges

Produktschonende Oberfläche

### Anwendungsgebiete

Textilindustrie, Holzindustrie, Kartonageindustrie, Verpackung

### Produktbeispiele

Textilien, Stoffe, Leder, Kartonagen, Lamine