



Artikel-Nummer	40330
Produktbezeichnung	2E/VW05 STR
Kategorie	UNITRANS
Produktgruppe	PVC - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	Struktur
Härte (Shore A)	72

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	2,3
Gewicht (kg/qm)	2,3
Dauer-Temperatur (°C)	- 10 / + 70
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,25

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	30
mit Gegenbiegung Ø (mm)	50

Max. Produktionsbreite (mm)	3000
-----------------------------	------

Datenstand	01.10.2018
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	keine Angabe

Antistatisch ausgerüstet	Nein/no
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

sehr griffige Oberfläche

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, Steigband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Transferband

Produktbeispiele

Backwaren, Süßwaren, Snacks, Obst, Gemüse, Früchte