



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>40312</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2E/VW05</b>
Kategorie	<b>UNITRANS</b>
Produktgruppe	PVC - Transportband

## AUFBAU

### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

### Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	72

### Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

## TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	2,0
Gewicht (kg/qm)	2,4
Dauer-Temperatur (°C)	-10 / +70
Kurzzeit-Temperatur (°C)	-15 / + 90
Reibwert zu Stahl	0,20

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	30
mit Gegenbiegung Ø (mm)	50

Max. Produktionsbreite (mm)	3000
-----------------------------	------

Datenstand	01.10.2018
------------	------------

## EIGENSCHAFTEN

### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	keine Angabe

Antistatisch ausgerüstet	Nein/no
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

### Sonstiges

gute Abriebfestigkeit, adhäsiv

### Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Landwirtschaft, Agrarwirtschaft

### Produktbeispiele

Gebackene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience Food, Gebäck, Lebensmittelverpackung, Obst, Gemüse, Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel