



Artikel-Nummer	40421
Produktbezeichnung	3E/PB02
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	3
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	petrol
Stärke (mm)	0,3
Oberfläche	matt
Härte (Shore A)	85

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	2,3
Gewicht (kg/qm)	2,8
Dauer-Temperatur (°C)	- 20 / + 90
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 30 / + 110
Reibwert zu Stahl	

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	12
Bruchfestigkeit (N/mm)	

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	70
mit Gegenbiegung Ø (mm)	110

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	22.07.2013
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	✓

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	n.g.
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

abriebfest

Anwendungsgebiete

Holzindustrie, Möbelfertigung

Produktbeispiele

Holz, Werkstücke