



<b>Artikel Nummer</b>	<b>20008</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>FLEXA 15G</b>
Kategorie	FLEXA
Produktgruppe	Hochleistungs-Flachriemen

## Aufbau

### Zugschicht

Material	Polyamid (PA)
----------	---------------

### Rückseite

Material	Gewebe (PA)
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0
Oberfläche	roh

### Laufseite

Material	Elastomer
Farbe	grün
Stärke (mm)	0,6
Oberfläche	grob strukturiert

### Technische Daten

Riemenstärke (mm)	1,3
Gewicht (kg/qm)	1,3
Temperatur (°C) zulässig	- 20 / + 80
Reibwert zu Stahl	k.A.
Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	4
Reissfestigkeit (N/mm)	140
Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	25
Max. Produktionsbreite (mm)	500

### Eigenschaften

Antistatisch ausgerüstet	Nein
Schwer entflammbar	Nein
Öl- und fettbeständig	Ja

### Anwendungsgebiete

Maschinenantriebe, Holz-, Papier- und Druckindustrie, Verpackungsmaschinen

### Produktbeispiele

Flachriemenantriebe, Tragrollenantriebe, Lüftungsanlagen, Haltegurte, Mühlenantriebe, Waageanlagen

### Sonstiges

hoher Wirkungsgrad, hohe Riemengeschwindigkeiten, Stoßfest, zuverlässige Haftung und Kraftübertragung