



<b>Artikel Nummer</b>	<b>30028</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>FLEXA GF30AS</b>
Kategorie	FLEXA
Produktgruppe	Maschinenband/Förderriemer

## Aufbau

### Zugschicht

Material	Polyamid (PA)
----------	---------------

### Rückseite

Material	Gewebe (PA)
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0
Oberfläche	roh

### Laufseite

Material	Elastomer
Farbe	grün
Stärke (mm)	1,75
Oberfläche	strukturiert

### Technische Daten

Riemenstärke (mm)	2,6
Gewicht (kg/qm)	3
Temperatur (°C) zulässig	- 20 / + 100
Reibwert zu Stahl	k.A.
Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	5
Reissfestigkeit (N/mm)	240
Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	40
Max. Produktionsbreite (mm)	500

### Eigenschaften

Antistatisch ausgerüstet	Ja
Schwer entflammbar	Nein
Öl- und fettbeständig	Ja

### Anwendungsgebiete

Zuführung und Transport in der Papier- und Druckindustrie, Verpackungsindustrie, Transport, Antrieb von Transportelementen, Flachriemenantriebe, Transportriemen, Druckmaschinen, Briefverteilanlagen, Sortiermaschinen, Büromaschinen

### Produktbeispiele

### Sonstiges

hohe Standzeit, konstanter Reibwert, thermische und chemische Beständigkeit

Datenstand 01.05.2018