

## Eisgruber-Kleinförderband



### **ITF/HP**

Träger 50mm hoch, Stahl lackiert, 3mm stark  
oder

Träger 50mm hoch, Aluminium, 4mm stark

Gurtgleitblech: V2A, 1mm

Bandbelastung: maximal 250N

### Trägerbreite:

zuzüglich 16mm für Gurtbreite 40-80mm

zuzüglich 18mm für Gurtbreite 120-150mm

zuzüglich 32mm ab Gurtbreite 200mm

Gurtbreite: 40mm - 600mm

Bandlängen: 600mm - 8000mm

andere Längen und Breiten sind lieferbar

### Optionen Zubehör:

Führungsrinne aus V2A.

Seitenführung höhen-und seitverstellbar

Grundträger aus V2A, Grundträger als Muldenförderer

### Ständertypen:

Gußfuß, Blechfuß, Rahmenständer

höhenverstellbar und als Option fahrbar



### **ITF/NP**

Träger 25mm hoch, Stahl lackiert, 3mm stark  
oder

Träger 25mm hoch, Aluminium, 4mm stark

Gurtgleitblech: V2A, 1mm

Bandbelastung: maximal 100N

### Trägerbreite:

zuzüglich 16mm für Gurtbreite 40,80mm

zuzüglich 18mm für Gurtbreite 120, 150mm

zuzüglich 32mm für Gurtbreite 200mm

Gurtbreite: 40mm - 200mm

Bandlängen: 600mm - 8000mm

andere Längen und Breiten sind lieferbar

### Optionen Zubehör:

Führungsrinne aus V2A.

Seitenführung höhen-und seitverstellbar

Grundträger aus V2A

### Ständertypen:

Gußfuß, Blechfuß, Rahmenständer

höhenverstellbar und als Option fahrbar