

## Eisgruber-Kleinförderband



### **ITF/P25**

Träger 25mm hoch aus eloxiertem AL-Profil mit T-Nuten.

Gurtgleitblech: V2A, 1mm

Bandbelastung: maximal 100N

#### Trägerbreite:

zuzüglich 5mm für Gurtbreite 20mm

zuzüglich 10mm für Gurtbreite 40mm

zuzüglich 16mm für Gurtbreite 80mm

zuzüglich 18mm für Gurtbreite 120-150mm

zuzüglich 32mm für Gurtbreite 200mm

Gurtbreite: 20mm - 200mm

Bandlängen: 600mm - 2500mm

andere Längen und Breiten sind lieferbar

#### Optionen Zubehör:

Führungsrinne aus V2A.

Seitenführung höhen- und seitenverstellbar

Grundträger aus V2A

Ständertypen:

Gußfuß, Blechfuß, Rahmenständer

höhenverstellbar und als Option fahrbar



### **ITF/P 50**

Träger 50mm hoch aus eloxiertem AL-Profil mit T-Nuten.

Gurtgleitblech: V2A, 1mm

Bandbelastung: maximal 800N

#### Trägerbreite:

zuzüglich 10mm für Gurtbreite 40mm

zuzüglich 16mm für Gurtbreite 80mm

zuzüglich 18mm für Gurtbreite 120-150mm

zuzüglich 32mm ab Gurtbreite 200-1400mm

Gurtbreite: 40mm - 1400mm

Bandlängen: 600mm - 8000mm

andere Längen und Breiten sind lieferbar

#### Optionen Zubehör:

Führungsrinne aus V2A,

Seitenführung höhen- und seitverstellbar

Ständertypen:

Gußfuß, Blechfuß, Rahmenständer

höhenverstellbar und als Option fahrbar