



Riemendicke	4mm	5mm	6mm
Gesamtdicke (ca.)	4,0mm	5,0mm	6,0mm
Gewicht (ca.)	6,0kg/qm	6,5kg/qm	7,0kg/qm
Festigkeit pro cm Bandbreite	180kp/cm	240kp/cm	300kp/cm
Zugkraft bei 1% Dehnung	6N/mm	8N/mm	10N/mm
Minstdurchmesser Umlenkung	80mm	100mm	120mm
Minstdurchmesser Einschnürung	80mm	100mm	120mm
Messerkante Radius	---	---	---
Fertigungsbreite	1.080mm	1.080mm	1.080mm

Eigenschaften

FDA-konform	nein
EU-konform (Richtlinie 2002/72 EG) (Richtlinie 1935/2004 EG)	nein
HACCP-konform	nein
geeignet für Metalldetektoren	ja
permanent antistatisch	nein
öl- und fettbeständig (tierisch, pflanzlich)	nein
öl- und fettbeständig (mineralisch)	nein
Dauertemperatur minimal	-10°C
Dauertemperatur maximal	+80°C
Dauertemperatur minimal kurzfristig	-20°C
Dauertemperatur maximal kurzfristig	+90°C
Abtragung gleitend	ja
Abtragung rollend	ja
muldungsfähig	ja

Reibwert Laufseite

Stahlblech / Edelstahl	ca. 0,35
Kunststoff/Holz-Laminat	ca. 0,35
Walze, stahlglatt	ca. 0,35
Walze, beschichtet	ca. 0,45