

**Standard-Fertigungsdaten**

Riemenlänge	bis 5000 mm Li
Obere Riemenbreite	bis 100 mm
Riemenhöhe	5 bis 25 mm
24° Winkel für Profile	13 x 5; 17 x 5
30° Winkel für Profile	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
27° Winkel für alle anderen Profile, außer Sortiment nach USA-Standard RMA/MPTA. Breitkeilriemen mit Winkel von 22° bis 42° können auf Anfrage gefertigt werden. Mindest-Abnahmemengen sind erforderlich.	

Toleranzen

Längentoleranz	± 1 % der Riemen-Nennlänge
Winkeltoleranz	± 1,5° vom Nennwinkel
Höhentoleranz	≤ 8 mm = ± 0,8 mm > 8 bis 20 mm = ± 1,0 mm > 20 mm = ± 1,5 mm
Breitentoleranz	± 0,75 mm

Manufacturing data

<i>Belt length</i>	<i>up to 5000 mm Li</i>
<i>Belt top width</i>	<i>up to 100 mm</i>
<i>Belt height</i>	<i>5 up to 25 mm</i>
<i>24° Angle for sections</i>	<i>13 x 5; 17 x 5</i>
<i>30° Angle for sections</i>	<i>52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18</i>
<i>27° Angle for all other sections except range to USA-Standard RMA/MPTA. Variable Speed Belts with angles of 22° to 42° can be made on request, but minimum quantities are obligatory.</i>	

Tolerances

<i>Length tolerance</i>	<i>± 1 % of nominal belt length</i>
<i>Angle tolerance</i>	<i>± 1,5° of nominal angle</i>
<i>Height tolerance</i>	≤ 8 mm = ± 0,8 mm > 8 up to 20 mm = ± 1,0 mm > 20 mm = ± 1,5 mm
<i>Width tolerance</i>	± 0,75 mm



Moulded-Cogged-Raw Edge Variable Speed Belts

Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Wirklänge Pitch length mm)	EUR Stück each
13 x 5	468		auf Anfrage on request
13 x 5	500		
17 x 5	426	W 16 450	
17 x 5	476	W 16 500	
17 x 5	536	W 16 560	
17 x 5	570	W 16 600	
17 x 5	606	W 16 630	
17 x 5	776	W 16 800	
21 x 6	530	W 20 560	
21 x 6	600	W 20 630	
21 x 6	610	W 20 640	
21 x 6	675	W 20 710	
21 x 6	770	W 20 800	
21 x 6	870	W 20 900	
21 x 6	970	W 20 1000	
21 x 6	1220	W 20 1250	
22 x 8	485		
22 x 8	525		
22 x 8	565		
22 x 8	610		
22 x 8	650		
22 x 8	700		
22 x 8	750		
22 x 8	800		
22 x 8	850		
22 x 8	900		
22 x 8	950		
22 x 8	1000		
22 x 8	1060		
22 x 8	1185		
22 x 8	1250		
22 x 8	1320		
22 x 8	1400		
23 x 10	813		
23 x 10	833		
23 x 10	865		
26 x 8	655	W 25 690	
26 x 8	672	W 25 710	
26 x 8	710	W 25 750	
26 x 8	750	W 25 790	
26 x 8	762	W 25 800	
26 x 8	800	W 25 840	
26 x 8	862	W 25 900	
26 x 8	962	W 25 1000	
26 x 8	1082	W 25 1120	

Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Wirklänge Pitch length mm)	EUR Stück each
28 x 8	600		auf Anfrage on request
28 x 8	650		
28 x 8	700		
28 x 8	750		
28 x 8	800		
28 x 8	850		
28 x 8	900		
28 x 8	950		
28 x 8	1000		
28 x 8	1060		
28 x 8	1120		
28 x 8	1180		
28 x 8	1250		
28 x 8	1320		
28 x 8	1400		
28 x 8	1500		
30 x 10	650		
30 x 10	665		
30 x 10	700		
30 x 10	800		
30 x 10	850		
30 x 10	875		
30 x 10	900		
30 x 10	950		
30 x 10	1000		
30 x 10	1035		
30 x 10	1120		
30 x 10	1200		
30 x 10	1340		
30 x 10	1500		
30 x 10	1600		
32 x 10	750	W 31.5 800	
32 x 10	790	W 31.5 840	
32 x 10	820	W 31.5 870	
32 x 10	850	W 31.5 900	
32 x 10	900	W 31.5 950	
32 x 10	950	W 31.5 1000	
32 x 10	1000	W 31.5 1050	
32 x 10	1073	W 31.5 1120	
32 x 10	1120	W 31.5 1170	
32 x 10	1180	W 31.5 1230	
32 x 10	1200	W 31.5 1250	
32 x 10	1353	W 31.5 1400	

Doppelgezahnte Breitkeilriemen auf Anfrage.
Double cogged variable speed belts on request.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Moulded-Cogged-Raw Edge Variable Speed Belts

Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Wirklänge Pitch length mm)	EUR Stück each
37 x 10	660		
37 x 10	800		
37 x 10	850		
37 x 10	900		
37 x 10	950		
37 x 10	1000		
37 x 10	1020		
37 x 10	1060		
37 x 10	1120		
37 x 10	1180		
37 x 10	1250		
37 x 10	1320		
37 x 10	1400		
37 x 10	1500		
37 x 10	1600		
37 x 10	1700		
37 x 10	1800		
41 x 13	925	W 40 990	
41 x 13	1000	W 40 1060	
41 x 13	1040	W 40 1100	
41 x 13	1060	W 40 1120	
41 x 13	1120	W 40 1180	
41 x 13	1180	W 40 1240	
41 x 13	1190	W 40 1250	
41 x 13	1250	W 40 1310	
41 x 13	1340	W 40 1400	
41 x 13	1440	W 40 1500	
41 x 13	1600	W 40 1660	
41 x 13	1740	W 40 1800	
41 x 13	1940	W 40 2000	
47 x 13	1000		
47 x 13	1060		
47 x 13	1120		
47 x 13	1180		
47 x 13	1250		
47 x 13	1320		
47 x 13	1400		
47 x 13	1500		
47 x 13	1600		
47 x 13	1700		
47 x 13	1800		

auf Anfrage
on request

Profil Section (mm)	Innenlänge Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung ISO Designation (Wirklänge Pitch length mm)	EUR Stück each
52 x 16	1180	W 50 1250	
52 x 16	1250	W 50 1320	
52 x 16	1325	W 50 1400	
52 x 16	1400	W 50 1480	
52 x 16	1525	W 50 1600	
52 x 16	1600	W 50 1680	
52 x 16	1725	W 50 1800	
52 x 16	1925	W 50 2000	
52 x 16	2165	W 50 2240	
52 x 16	2240	W 50 2320	
55 x 16	1400		
55 x 16	1500		
55 x 16	1600		
55 x 16	1700		
55 x 16	1800		
65 x 20	1706	W 63 1800	
65 x 20	1906	W 63 2000	
70 x 18	1600		
70 x 18	1700		
70 x 18	1800		
70 x 18	1900		
70 x 18	2000		
70 x 18	2240		
70 x 18	2500		

auf Anfrage
on request

Doppelgezahnte Breitkeilriemen auf Anfrage.
Double cogged variable speed belts on request.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Moulded Cogged, Raw Edge Variable Speed Belts to USA Standard RMA/MPTA

Riemen-Nr. Belt no.	EUR Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	EUR Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	EUR Stück each	Riemen-Nr. Belt no.	EUR Stück each
1422 V 235		1926 V 290		2830 V 396		3432 V 528	
1422 V 240		1926 V 407		2830 V 422		3432 V 534	
1422 V 270		1926 V 415					
1422 V 290		1926 V 427		2926 V 471		4036 V 541	
1422 V 300				2926 V 486		4036 V 574	
1422 V 330		2230 V 266		2926 V 521			
1422 V 340		2230 V 273		2926 V 546		4430 V 530	
1422 V 360		2230 V 275		2926 V 547		4430 V 548	
1422 V 400		2230 V 326		2926 V 586		4430 V 555	
1422 V 420		2230 V 375		2926 V 606		4430 V 560	
1422 V 440				2926 V 616		4430 V 570	
1422 V 460		2322 V 329		2926 V 636		4430 V 578	
1422 V 470		2322 V 347		2926 V 646		4430 V 600	
1422 V 480		2322 V 364		2926 V 666		4430 V 610	
1422 V 540		2322 V 396		2926 V 686		4430 V 630	
1422 V 600		2322 V 421		2926 V 726		4430 V 652	
1422 V 660		2322 V 434		2926 V 750		4430 V 660	
		2322 V 441		2926 V 776		4430 V 670	
1430 V 215		2322 V 461		2926 V 786		4430 V 690	
		2322 V 481				4430 V 700	
1922 V 277		2322 V 486		3226 V 392		4430 V 710	
1922 V 282		2322 V 521		3226 V 400		4430 V 730	
1922 V 298		2322 V 541		3226 V 433		4430 V 750	
1922 V 321	auf Anfrage	2322 V 601	auf Anfrage	3226 V 450	auf Anfrage	4430 V 790	auf Anfrage
1922 V 332		2322 V 661		3226 V 505		4430 V 800	
1922 V 338	on request	2322 V 681	on request	3226 V 545	on request	4430 V 850	on request
1922 V 363		2322 V 701		3226 V 585			
1922 V 381		2322 V 801		3226 V 603		4436 V 525	
1922 V 386				3226 V 650		4436 V 551	
1922 V 403		2426 V 353		3226 V 663		4436 V 561	
1922 V 426		2426 V 363		3226 V 723		4436 V 576	
1922 V 443				3226 V 783		4436 V 646	
1922 V 454		2530 V 500		3226 V 843		4436 V 750	
1922 V 460		2530 V 530					
1922 V 484		2530 V 560		3230 V 419			
1922 V 526		2530 V 600		3230 V 528			
1922 V 544		2530 V 630		3230 V 560			
1922 V 604		2530 V 670		3230 V 585			
1922 V 630		2530 V 710		3230 V 600			
1922 V 464		2530 V 750		3230 V 630			
1922 V 666		2530 V 790		3230 V 670			
1922 V 686		2530 V 800		3230 V 710			
1922 V 706		2530 V 934		3230 V 723			
1922 V 721		2530 V 990		3230 V 750			
1922 V 726				3230 V 800			
1922 V 751		2830 V 337		3230 V 850			
1922 V 756		2830 V 363					
		2830 V 366		3432 V 450			
1926 V 250		2830 V 367		3432 V 456			
1926 V 275		2830 V 393		3432 V 480			

Erklärung Interpretation
1422 V 235

14 = obere Breite top width 14/16"
22 = Winkel pully angle degrees

V = Variable Speed Variable Speed
235 = Wirklänge in pitch length in 1/10"

Doppelgezahnte Breitkeilriemen auf Anfrage.
Double cogged variable speed belts on request.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.