



KEIPER Transportbänder / Flachriemen / PU Rund- und Keilriemen

Transportbänder	Breite	Toleranz	Länge	Toleranz
	von 0 – 50 mm	+/- 0,5 mm	von 100 – 500 mm	+/- 3 mm
von 51 - 200 mm	+/- 1,0 mm	von 501 - 1.000 mm	+/- 4 mm	
von 201 - 600 mm	+/- 2,0 mm	von 1.001 - 7.000 mm	+/- 5 mm	
von 601 - 1.000 mm	+/- 4,0 mm	von 7.001 - 10.000 mm	+/- 10 mm	
von 1.001 - 2.000 mm	+/- 6,0 mm	von 10.001 - 20.000 mm	+/- 15 mm	
von 2.001 - 4.000 mm	+/- 7,0 mm	von 20.001 - 30.000 mm	+/- 20 mm	
ab 4.000 mm	+/- 8,0 mm	von 30.001 - 50.000 mm	+/- 30 mm	
		von 50.001 - 100.000 mm	+/- 60 mm	
		von 100.001 - 150.000 mm	+/- 100 mm	

Flachriemen	Breite	Toleranz	Länge	Toleranz
	von 0 - 50 mm	+/- 0,5 mm	von 100 - 500 mm	+/- 3 mm
von 51 - 200 mm	+/- 1,0 mm	von 501 - 1.000 mm	+/- 4 mm	
von 201 - 600 mm	+/- 2,0 mm	von 1.001 - 7.000 mm	+/- 5 mm	
von 601 - 1.000 mm	+/- 4,0 mm	von 7.001 - 10.000 mm	+/- 10 mm	
von 1.001 - 2.000 mm	+/- 6,0 mm	von 10.001 - 20.000 mm	+/- 15 mm	
von 2.001 - 4.000 mm	+/- 7,0 mm	von 20.001 - 30.000 mm	+/- 20 mm	
ab 4.000 mm	+/- 8,0 mm	von 30.001 - 50.000 mm	+/- 30 mm	
		von 50.001 - 100.000 mm	+/- 60 mm	
		von 100.001 - 150.000 mm	+/- 100 mm	

PU Rund- und Keilriemen	Länge	Toleranz
	von 0 - 200 mm	+/- 1,5 mm
von 201 - 500 mm	+/- 2,0 mm	
von 501 - 1.000 mm	+/- 3,0 mm	
von 1.001 - 2.000 mm	+/- 5,0 mm	
von 2.001 - 3.000 mm	+/- 10,0 mm	
ab 3.001 mm	+/- 0,4%	
Meterware		+/- 0,5%
Rollenware		+/- 5%

Alle Toleranzen sind Erfahrungswerte ohne Gewährleistung.