



## DATENBLATT TRANSPORTBAND



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>40344</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Längsrille SE</b>
Kategorie	<b>UNITRANS</b>
Produktgruppe	PVC - Transportband

### AUFBAU

#### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

#### Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	1,7
Oberfläche	Längsrille
Härte (Shore A)	55

#### Laufseite

Beschichtungsmaterial	LFR Gewebe
Farbe	grau
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

### TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	3,2
Gewicht (kg/qm)	3,2
Dauer-Temperatur (°C)	- 10 / + 80
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 15 / + 100
Reibwert zu Stahl	0,17-0,23

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	15
Bruchfestigkeit (N/mm)	160

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	50
mit Gegenbiegung Ø (mm)	60

Max. Produktionsbreite (mm)	2000-3000
-----------------------------	-----------

Datenstand	02.08.2019
------------	------------

### EIGENSCHAFTEN

#### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	Nein/no
Schwer entflammbar	✓
Laufruhiges Gewebe	✓

#### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

#### Sonstiges

geräuscharmes Gewebe, schwer entflammbar nach ISO 340

#### Anwendungsgebiete

Logistik, innerbetrieblicher Transport, Flughafen, Postzentren, Paketzentren, Material Handling, Prozessband, Paketidentifizierung, Schrägförderer, Weichensystem, Beschleunigungsband, Band für Abwärtstransport, Steigband, Einschleusband, Sortierband

#### Produktbeispiele

Kartonagen, Pakete, Gepäck, Kisten