



# DATENBLATT TRANSPORTBAND



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>40611</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>PES25 FDA</b>
Kategorie	<b>RAPID</b>
Produktgruppe	PES - Transportband

## AUFBAU

### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	1
Eigenschaften	

### Tragseite

Beschichtungsmaterial	Vlies
Farbe	natur
Stärke (mm)	
Oberfläche	Vlies
Härte (Shore A)	70

### Laufseite

Beschichtungsmaterial	Vlies
Farbe	natur
Stärke (mm)	
Oberfläche	Vlies

## TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	2,5
Gewicht (kg/qm)	1,6
Dauer-Temperatur (°C)	- 10 / + 120
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 10 / + 130
Reibwert zu Stahl	0,40

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	10
Bruchfestigkeit (N/mm)	

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	20
mit Gegenbiegung Ø (mm)	20

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	06.01.2009
------------	------------

## EIGENSCHAFTEN

### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	Nein/no
Einsatz im Metalldetektor	Nein/no
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	✓

### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	bedingt
Kurvenband	✓

### Sonstiges

Produktschonende Oberfläche

### Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Teigtransportband

### Produktbeispiele

Backwaren, Süßwaren, Biscuits, Snacks