



Artikel-Nummer	40334
Produktbezeichnung	Supergrip
Kategorie	UNITRANS
Produktgruppe	PVC - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	petrol
Stärke (mm)	4,0
Oberfläche	Supergrip
Härte (Shore A)	55

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	5,1
Gewicht (kg/qm)	4,0
Dauer-Temperatur (°C)	- 5 / + 80
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 15 / + 100
Reibwert zu Stahl	0,16 - 0,23

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	9
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	45
mit Gegenbiegung Ø (mm)	70

Max. Produktionsbreite (mm)	2000-2930
-----------------------------	-----------

Datenstand	20.04.2012
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	Nein/no
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

grobe Tragseitenstruktur, hohe Mitnahme

Anwendungsgebiete

Prozessband, Steigband, innerbetrieblicher Transport, Verpackung, Logistik, Material Handling

Produktbeispiele

Kartonagen, Pakete, Gepäck, Kisten, Blech, Metalle, Kunststoff