



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>40437</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>T04 amber</b>
Kategorie	<b>STABILOFLEX</b>
Produktgruppe	PU - Transportband

## AUFBAU

### Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	1
Eigenschaften	querstabil

### Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	amber
Stärke (mm)	0,2
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	92

### Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	amber
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

## TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	0,5
Gewicht (kg/qm)	0,5
Dauer-Temperatur (°C)	- 20 / + 100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 30 / + 110
Reibwert zu Stahl	0,15

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	3
Bruchfestigkeit (N/mm)	80

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	8
mit Gegenbiegung Ø (mm)	15

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	01.01.2016
------------	------------

## EIGENSCHAFTEN

### Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	keine Angabe

Antistatisch ausgerüstet	Nein/no
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

### Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	keine Angabe
Kurvenband	Nein/no

### Sonstiges

geeignet für kleinen Riemenscheibendurchmesser

### Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Prozessband, Abkühlungssektorband, Umhüll-/Überziehband

### Produktbeispiele

Schokolade, Süßwaren, Tiefkühlkost