



Artikel-Nummer	40434
Produktbezeichnung	T08/U/HG
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	1
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,2
Oberfläche	glatt, hoch adhäsiv
Härte (Shore A)	

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	0,8
Gewicht (kg/qm)	0,7
Dauer-Temperatur (°C)	- 40 / + 60
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,20

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	4
Bruchfestigkeit (N/mm)	

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	8
mit Gegenbiegung Ø (mm)	15

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	01.12.2011
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	keine Angabe

Antistatisch ausgerüstet	Nein/no
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	keine Angabe
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

hoch adhäsiv, abriebfest, sehr griffige Oberfläche, Messerkanten tauglich, Öl- und fettresistent, geeignet für kleinen Riemenscheibendurchmesser

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Abkühlungssektorband, Zulieferband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Verpackungsband, Wägeband

Produktbeispiele

Gebackene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience food, Tiefkühlkost, Teigwaren (Pasta), Gebäck, Pizza, Lebensmittelverpackung, Fertiggerichte